

Vector HD 900 + 2x0,75mm



Σύνθετο καλώδιο για συστήματα CCTV
 HD-SDI / HD- CVI / HD-TVI / A-HD
 1 x Vector HD 900 + 2 x 0,75 mm²
 CPR Certified

A. ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ

A1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Κεντρικός Αγωγός	Φ 0,80 mm καθαρός χαλκός
Μόνωση	Φ 3,5 mm τριπλή μόνωση skin-foam-skin με έγχυση αζώτου
Εξωτερικός Αγωγός	Πλέγμα Συρμάτων Αλουμινίου + Ταινία Αλουμινίου
Εξωτερική Επένδυση	Φ 5,00 mm PVC Λευκό, ελεύθερο μολύβδου

A2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύνθετη Αντίσταση	75 +/-3 Ohm
Χωρητικότητα	53 pF/m
Ταχύτητα Διαδοσεως (v/c)	0,83
Τάση ελέγχου επένδυσης	3 KV
Ονομαστικές Απώλειες (dB/100m)	
10 MHz	2,90
100 MHz	9,80
1500 MHz	32,00

Vector HD 900 + 2x0,75mm

B. ΑΓΩΓΟΙ

Αριθμός αγωγών X διατομή	2 x 0,75 mm ²
Κατασκευή κάθε αγωγού	24 x Φ 0,20 mm σύρματα καθαρού χαλκού
Επένδυση αγωγών	Φ 2,00 mm PVC ελεύθερο μόλυβδου α. Μαύρο β. Κόκκινο

Γ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

Εξωτερική Επένδυση	6,3 mm x 8,6 mm PVC λευκό, ελεύθερο μόλυβδου
Ελάχιστη Ακτίνα Κάμψεως για μία κάμψη για επαναλαμβανόμενες	45 mm 90 mm

Δ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πρότυπα	
CPR Class	Eca
DOP	1002549
Connectors	BNC(m)-3950
Συσκευασία	4x100 m 1x400 m