ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ

Σειρά CCF

Καλώδια χαμηλών απωλειών, κατασκευασμένα με διηλεκτρικό από φυσικό πολυαιθυλένιο, ώστε τα χαρακτηριστικά τους να διατηρούνται με την πάροδο του χρόνου, με πολύ αργή φθορά.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- CCF 021 CCA Dca: βελτιστοποιημένο για δίκτυα διανομής, σύμφωνα με το παράρτημα του ICT-2, το οποίο τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2020
- CCF 019 CCA Dca: βελτιστοποιημένο για διανομή εντός της κατοικίας, σύμφωνα με το παράρτημα του ICT-2, το οποίο τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2020
- CCF 019 CCA Eca: ιδιαίτερα κατάλληλο για ανακαινίσεις κατοικιών
- CCF 020 A Eca: καλώδιο σχεδιασμένο ειδικά για εγκαταστάσεις όπως MOVISTAR / CANAL SATÉLITE DIGITAL
- CCF TRA: κατάλληλο για εγκαταστάσεις κορμού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Όταν το καλώδιο εγκαθίσταται εκτεθειμένο στον ήλιο, πρέπει να χρησιμοποιείται ομοαξονικό καλώδιο με μαύρη επένδυση PE.

ΜΟΝΤΕΛΟ			CCF 021 CCA Dca	CCF 019 CCA Dca	CCF 019 CCA Dca	CCF 019 CCA Dca	CCF 020 A Eca	CCF 018-T A Eca	CCF 021 CCA Dca	CCF 020 A Eca	CCF 020 A Eca	CCF TRA Fca
Κωδικός			84172	84173	84174	84178	84128	84132	84177	84138	84175	84111
Μήκος στροφείου		m	100	100	100	250	100	500	250	100	500	250
Υλικό στροφείου			Χαρτόνι					Ξύλο	Χαρτόνι		Ξύλο	
Στροφεία ανά συσκευασία			5					1	5	5	1	
Κλάση αντίδρασης στη φωτιά CPR			Dca, s2-d2-a2				Eca	Eca	Dca, s2-d2-a2	Eca	Eca	Fca
Κλάση			B	A			B	A+	B	B	B	A
Εσωτερικός αγωγός	Υλικό		Cu				CCS	Cu		CCS	CCS	Cu
	Διάμετρος	mm	1.02	1.13			1.02		1.02	1.02	1.02	1.63
	Αντίσταση	Ω/km	22	19			80	22	22	80	80	19
Διηλεκτρικό	Υλικό		PEE									
	Διάμετρος	mm	4.7	4.8			4.7		4.7	4.7	4.7	7.2
Θωράκιση φύλλου	Υλικό		Cu Al	Cu/P			Al/P/Al		Cu Al	Al/P/Al	Al/P/Al	
Εξωτερικός αγωγός	Υλικό		CCA				Al		CCA	Al	Al	CuSn
	Αντίσταση	Ω/km	35	30			60	22	35	60	60	8
Εξωτερικό περίβλημα	Υλικό		Λευκό PVC	Μαύρο PVC	Λευκό PVC				Λευκό PVC	Μαύρο PE	Λευκό PVC	Μαύρο PE
	Διάμετρος	mm	6.7	6.8			6.6	6.7	6.7	6.9	6.6	10.1
	Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	mm	40				46	40		46	46	80
Εξασθένηση dB/100 m		5 MHz	4.5	4.5	4.5	4.5	4.8	4.5	4.5	4.8	4.8	3.1
		100 MHz	5.8	6	6	6	6.6	5.8	5.8	6.6	6.6	4.4
		200 MHz	8.2	8.1	8.1	8.1	8.6	8.2	8.2	8.6	8.6	5.92
		300 MHz	10.2	10	10	10	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	7.2
		470 MHz	13.2	12.6	12.6	12.6	12.7	13.2	13.2	12.7	12.7	9.6
		600 MHz	14.8	14.3	14.3	14.3	15.1	14.8	14.8	15.1	15.1	10.3
		860 MHz	18.2	17.4	17.4	17.4	19.5	18.2	18.2	19.5	19.5	12.8
		1000 MHz	20.3	19.2	19.2	19.2	20.4	20.3	20.3	20.4	20.4	13.6
		1350 MHz	24.1	21	21	21	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	16.2
		1500 MHz	24.5	23	23	23	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	17.1
		1750 MHz	26.7	25.4	25.4	25.4	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	18.5
		2050 MHz	28.6	28.2	28.2	28.2	29.3	28.6	28.6	29.3	29.3	20
		2150 MHz	30.4	29.1	29.1	29.1	30.7	30.4	30.4	30.7	30.7	21
Αποτελεσματικότητα θωράκισης		5 ÷ 1000 MHz	> 65	> 75			> 65	> 75	> 65	> 65	> 65	> 90
		1000 ÷ 3000 MHz	> 55	> 65			> 55	> 65	> 55	> 55	> 55	> 85
Σύνθετη αντίσταση		Ω	75									
Διαστάσεις συσκευασίας		mm	270×270×660					330x330x330	270x270x660	270x270x660	330x330x330	360x360x330
Βάρος		kg	4.5/22.5	5/25			3.8/19	20	4.5/22.5	3.8/19	20	22