EKSELANS BY ITS

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

NOVUS

- √ 3 είσοδοι (1 x FM + BIII + DAB, 1 UHF, 1 UHF)
- √ 2 έξοδοι (TER / TEST -15dB)
- √ Στάθμη εξόδου 110dBμV (DIN45004B) / 105dBμV (10MUX)
- √ 32 ψηφιακά φίλτρα εξαιρετικά υψηλής επιλεκτικότητας
- √ Κέρδος >65dB με αυτόματη ρύθμιση
- √ Αυτόματη αναζήτηση ψηφιακών πολυπλεξιών (MUX)
- √ Προγραμματισμός με joystick. Απλή πλοήγηση στο μενού
- √ Λειτουργία επεξεργασίας για μετατροπή καναλιών
- √ Ανεξάρτητη ρύθμιση στάθμης εξόδου
- √ Αυτόματος έλεγχος κέρδους σε πραγματικό χρόνο
- √ Τροφοδοσία προενισχυτή 12V
- √ Λειτουργία TEST για εντοπισμό σφαλμάτων εγκατάστασης
- √ Λειτουργία SPECTRUM για γρήγορη απεικόνιση και επεξεργασία φίλτρων
- √ Λειτουργία VISUAL για ρύθμιση και επεξεργασία φίλτρων χωρίς οθόνη (πατέντα Ek)
- √ Παρακολούθηση κατάστασης για διάγνωση της εσωτερικής λειτουργίας



NOVUS



Λειτουργία VISUAL



Λειτουργία Spectrum



Λειτουργία TEST



Λειτουργία STATUS



Οθόνη OLED υψηλής ποιότητας



Εύκολη ρύθμιση με joystick πολλών κατευθύνσεων




Χειροκίνητος και αυτόματος προγραμματισμός



Ανεξάρτητη ρύθμιση στάθμης εξόδου για κάθε MUX



Μετατροπή καναλιών



Νέο hardware με εξαρτήματα κορυφαίας ποιότητας και υψηλής αξιοπιστίας



Εκτεταμένη εγγύηση (*)

(*) Με εγγραφή στο www.ek.plus

ITS Partner O.B.S S.L.U. · Av. Cerdanyola 79-81 Local C
08172 Sant Cugat del Vallés · Barcelona (Spain)
Phone: +34 93 583 95 43 · info@ek.plus · www.ek.plus

Διανέμεται από την KOSMOSAT SA

EKSELANS BY ITS

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	NOVUS		
Κωδικός	071023		
	UHF1	UHF2	FM/BIII/DAB
Είσοδοι	1	1	1
Εύρος συχνοτήτων	470 ÷ 694MHz	470 ÷ 862MHz	88 ÷ 240 MHz
Μέγ. κέρδος	>65dB αυτόματο	>55dB αυτόματο	12dB
Ευαισθησία εισόδου (AUTOSEARCH) τυπ.	40dBμV	50dBμV	-
Αριθμός φίλτρων	32		-
Επιλεκτικότητα φίλτρων	Βέλτιστη/Ομαλή		-
Ρύθμιση εξασθένησης (γενική)	0 ÷ 20dB + AGC		0 ÷ 20dB
Ρύθμιση εξασθένησης (μεμονωμένη)	0 ÷ 10dB		-
Κλίση	0 ÷ 10dB		-
Μέγ. στάθμη εισόδου (συνολική)	90dBμV	100dBμV	-
Μέγ. στάθμη εξόδου	110dBμV (DIN45004B)		-
Μέγ. στάθμη εξόδου (10MUX)	105dBμV		-
Έξοδοι RF	TER / TEST -15dB		
Συντελεστής θορύβου	-		<6dB
Τροφοδοσία προενισχυτή	-	12V 100mA μέγ.	-
Τροφοδοσία	12V DC		
Τροφοδοτικό	12V / 1.2Amp (περιλαμβάνεται)		
Κατανάλωση ισχύος	<5W		
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 ÷ 45°C		
Οθόνη	OLED		
Παρακολούθηση κατάστασης	Εσωτερική θερμοκρασία		
Λειτουργία TEST	Έλεγχος εγκατάστασης		
Λειτουργία SPECTRUM	Γρήγορη απεικόνιση και επεξεργασία φίλτρων		
Λειτουργία VISUAL	Ρύθμιση και επεξεργασία φίλτρων χωρίς οθόνη		
Γλώσσα	Ισπανικά/Αγγλικά/Γαλλικά/Ιταλικά		
Ενημέρωση firmware	Σύνδεση με PC μέσω USB		
Κωδικός πρόσβασης	PIN 4 ψηφίων		

ITS Partner O.B.S S.L.U. · Av. Cerdanyola 79-81 Local C
08172 Sant Cugat del Vallés · Barcelona (Spain)
Phone: +34935839543 · info@ek.plus · www.ek.plus

Διανέμεται από την KOSMOSAT SA