JSBA-103

ΚΙΤ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΙΣΤΟΥ + ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Κύρια χαρακτηριστικά ενισχυτή SBA-103-C48

- Αυξημένη ισχύς εξόδου
- DC bypass για ενεργές κεραίες
- Τάση τροφοδοσίας +12 VDC και +24 VDC
- Βέλτιστος σχεδιασμός για πολύ χαμηλό συντελεστή θορύβου
- Εσωτερικό κουτί zamak με θύρες τύπου F
- Μοντέλα προσαρμοσμένα στο πρώτο και δεύτερο ψηφιακό μέρισμα (LTE)



SBA-103

- DC bypass για ενεργές κεραίες
- Αυξημένη ισχύς εξόδου έως 113 dBμV (DIN 45004B IMD-60dB)
- Τάση τροφοδοσίας +12 VDC και +24 VDC

ΜΟΝΤΕΛΟ	Κωδικός	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
JSBA-103-C48	1328	Ενισχυτής SBA-103-C48 + Τροφοδοτικό APB-224-M

ΜΟΝΤΕΛΟ		SBA-103-C48
Κωδικός		1304
Περιοχή συχνοτήτων	MHz	470 ÷ 694
Είσοδος		1 UHF
Έξοδος		1
Κέρδος	dB	> 34
Ρύθμιση κέρδους	dB	0 ÷ 15
Συντελεστής θορύβου	dB	≤ 3
Στάθμη εξόδου (DIN 45004B IMD-60dB)	dBμV	113
Τάση τροφοδοσίας	VDC mA	+12 / +24 60 / 70
DC bypass		Ναι
Θερμοκρασία λειτουργίας	°C	-10 ÷ +60
Βαθμός προστασίας	IP	IP54
Διαστάσεις	mm	96 × 125 × 46
Βάρος	kg	0,370

Παράδειγμα εφαρμογής

