# ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ


## Σειρά NBS 700




Ενισχύει, ισοσταθμίζει και συνδυάζει τα αναλογικά ή ψηφιακά σήματα ραδιοφώνου και τηλεόρασης σε εγκαταστάσεις μεσαίου μεγέθους.

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ενισχυτές ευρείας ζώνης μεσαίας ισχύος της σειράς NBS 700.
- Σε κάθε είσοδο UHF υπάρχει διακόπτης για την επιλογή τροφοδοσίας των προενισχυτών ιστού: 0, 12 ή 24V. Ρυθμιζόμενη ισχύς εξόδου: -3 ÷ 0 dB.
- Το μοντέλο NBS-795 διαθέτει τροφοδοσία για το LNB· με διακόπτη μπορεί να επιλεγεί μία από τις 5 διαφορετικές δυνατότητες: 0, 13V, 13V/22kHz, 18V και 18V/22kHz. Πολύ χαμηλός συντελεστής θορύβου.
- Εξασθενητές εισόδου ενδιάμεσων βαθμίδων.
- Τροφοδοσία μέσω τροφοδοτικού μεταγωγής.
- Εσωτερική τοποθέτηση και επιτοίχια στερέωση.




| ΜΟΝΤΕΛΟ | | NBS-701-C48 | NBS-704-C48 | NBS-795-C48 |
|---|---|---|---|---|
| Κωδικός | | 3535 | 3536 | 3537 |
| Αριθμός εισόδων | | 1 | 3<br>VHF - 2xUHF | 4<br>VHF - 2xUHF - SAT-IF |
| Ζώνη συχνοτήτων | MHz | 47 ÷ 694 | VHF: 88 ÷ 240<br>2xUHF: 470 ÷ 694 | VHF: 88 ÷ 240<br>2xUHF: 470 ÷ 694<br>SAT-IF: 950 ÷ 2400 |
| Κέρδος | dB | 35 | VHF: 22<br>2xUHF: 35 | VHF: 22<br>2xUHF: 35<br>SAT-IF: * 28 ÷ 35 |
| Ρύθμιση κέρδους | dB | 0 ÷ 15 | 0 ÷ 15 | 0 ÷ 15 |
| Ρύθμιση κλίσης | dB | 0 ÷ 12 | - | - |
| Κυμάτωση εντός ζώνης | dB | ±2 | VHF: ±2<br>2xUHF: ±2 | VHF: ±2<br>2xUHF: ±2<br>SAT-IF: ±2 |
| Έξοδοι | | 1 | 1 | 1 |
| Έξοδος δοκιμής | dB | -30 | | |
| Στάθμη εξόδου | dBμV | ** 115 | VHF: ** 115<br>2xUHF: ** 115 | VHF: ** 115<br>2xUHF: ** 115<br>SAT-IF: *** 120 |
| Συντελεστής θορύβου | dB | 6 | VHF: 7<br>2xUHF: 7 | VHF: 7<br>2xUHF: 7<br>SAT-IF: 9 |
| Απώλειες επιστροφής εισόδου/εξόδου | dB | 10 | 10 | VHF-2xUHF: 10<br>SAT-IF: 8 |
| Τάση/ρεύμα τροφοδοσίας προενισχυτών ιστού | | 12 ÷ 24V<br>100mA | 2xUHF: 12 ÷ 24V<br>100 mA | 2xUHF: 0-12-24 V · 100 mA<br>SAT-IF: 0-13-18V · 100 mA<br>LNB: 0-22 kHz |
| Τάση δικτύου (+10% -15%) | VAC | 110 ÷ 240 | | |
| Κατανάλωση | W | 5 | 7 | 12 |
| Διαστάσεις | mm | 210 × 140 × 50 | | |
| Βάρος | gr | 554 | 564 | 594 |

* Κέρδος SAT 28dB@950MHz, 35dB@2400MHz ** (DIN-45004B IMD -60 dB) *** (EN 50083-3 IMD -35 dB)

MULTIMEDIA PERSPECTIVES Araba Hiribidea 34. 20500 Arrasate-Mondragón, Gipuzkoa, Spain
Donostia Ibilbidea 28. 20115 Astigarraga, Gipuzkoa, Spain Tel.: +34 943 44 88 95 . www.fagormultimedia.com

Διανέμεται από την KOSMOSAT SA