ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ


Σειρά NBS 800



Ενισχύει, ισοσταθμίζει και συνδυάζει τα αναλογικά ή ψηφιακά σήματα ραδιοφώνου και τηλεόρασης σε εγκαταστάσεις μεσαίου μεγέθους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μοντέλα προσαρμοσμένα στο δεύτερο ψηφιακό μέρισμα (5G).
- Σταθμοί headend ευρείας ζώνης υψηλής ισχύος για την ενίσχυση επίγειων και δορυφορικών σημάτων σε συλλογικές εγκαταστάσεις.
- Εξασθενητές εισόδου ενδιάμεσων βαθμίδων.
- Τροφοδοσία μέσω τροφοδοτικού μεταγωγής, σε αποσπώμενο κουτί.
- Περίβλημα zamak με προστατευτικό κάλυμμα για τα στοιχεία ρύθμισης.
- Εσωτερική τοποθέτηση και επιτοίχια στερέωση.



TV + SAT

ΜΟΝΤΕΛΟ		NBS-801-C48	NBS-804-C48	NBS-895-C48
Κωδικός		3573	3564	3576
Κωδικός EAN		8435136435730	8435136435648	8435136435761
Αριθμός εισόδων		1	4 BI/FM - BIII/DAB - 2xUHF	5 BI/FM - BIII/DAB - 2xUHF - SAT-IF
Ζώνη συχνοτήτων	MHz	45 ÷ 694	BI/FM: 45 ÷ 112 BIII/DAB: 174 ÷ 240 2xUHF: 470 ÷ 694	BI/FM: 45 ÷ 112 BIII/DAB: 174 ÷ 240 2xUHF: 470 ÷ 694 SAT-IF: 950 ÷ 2400
Κέρδος	dB	42	BI/FM: 42 BIII/DAB: 42 2xUHF: 42	BI/FM: 42 BIII/DAB: 42 2xUHF: 42 SAT-IF: 40
Ρύθμιση κέρδους	dB	0 ÷ 12	0 ÷ 18	
Ρύθμιση κλίσης	dB	0 ÷ 12	-	SAT-IF: 0 / 6 γέφυρα
Κυμάτωση εντός ζώνης	dB	±1.5	BI/FM: ±2 BIII/DAB: ±2 2xUHF: ±1.5	BI/FM: ±2 BIII/DAB: ±2 2xUHF: ±1.5 SAT-IF: ±2
Έξοδοι		1		
Έξοδος δοκιμής	dB	-30		
Στάθμη εξόδου	dBμV	* 122	BI/FM: 118 * BIII/DAB: 122 * 2xUHF: 122 *	BI/FM: 118 * BIII/DAB: 122 * 2xUHF: 122 * SAT-IF: 120 **
Συντελεστής θορύβου	dB	7	BI/FM: 6 BIII/DAB: 6 2xUHF: 7	BI/FM: 6 BIII/DAB: 6 2xUHF: 7 SAT-IF: 7
Απώλειες επιστροφής εισόδου/εξόδου	dB	10	10	BI/FM-BIII/DAB-2xUHF: 10 SAT-IF: 6
Τάση/ρεύμα τροφοδοσίας προενισχυτών ιστού		12 ÷ 24 V 100mA	UHF2: 12 ÷ 24 V 100 mA	UHF2: 0-12-24 V · 100 mA SAT-IF: 0-13-18 V · 100 mA LNB: 0-22 kHz
Τάση δικτύου (+10% -15%)	VAC	110 ÷ 240		
Κατανάλωση	W	8	8	16

* (DIN-45004B IMD -60 dB) ** (EN 50083-3 IMD -35 dB) • Το μοντέλο NBS895 είναι συμβατό με UNICABLE™

MULTIMEDIA PERSPECTIVES Araba Hiribidea 34. 20500 Arrasate-Mondragón, Gipuzkoa, Spain
Donostia Ibilbidea 28. 20115 Astigarraga, Gipuzkoa, Spain Tel.: +34 943 44 88 95 . www.fagormultimedia.com

Διανέμεται από την KOSMOSAT SA