ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΙΣΧΥΤΗ

ONE+ SAT

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ο μοναδικός στην αγορά με στάθμη εξόδου 131 dBμV (IMD3 -36 dB).
- 32 συντονίσιμα φίλτρα VHF/UHF με μεταβλητό εύρος ζώνης από 1 έως 4 κανάλια.
- Ευρύτερο δυναμικό εύρος εισόδου (επιτρέπει τη λειτουργία με ασθενέστερα σήματα).
- Κλωνοποίηση ρυθμίσεων και ενημερώσεις λογισμικού επιτόπου μέσω κάρτας 'microSD'.
- Διαισθητικό μενού.



ΜΟΝΤΕΛΟ		ONE+ SAT						
Κωδικός		2864						
Σύστημα TV		AM-TV / DVB-T						
Είσοδοι		BI/FM	EXT (VHF/UHF)	BIII / DAB	UHF 3	UHF 2	UHF 1	SAT-IF
Καλυπτόμενη ζώνη	MHz	47 ÷ 108	47 ÷ 862	174 ÷ 240	470 ÷ 862 470 ÷ 790 470 ÷ 694			950 ÷ 2400
Αριθμός προγραμματιζόμενων φίλτρων Αριθμός καναλιών ανά φίλτρο		-		32 1 ÷ 4				-
Εύρος ζώνης φίλτρου	MHz	-		7 / 8 / DAB	8 / 16 / 24 / 32			-
Στάθμη εισόδου	dBμV	40 ÷ 90	60 ÷ 80	40 ÷ 100				50 ÷ 80
AGC (Αυτόματος Έλεγχος Κέρδους)		-		Ναι				-
Επιλεκτικότητα στο άκρο του καναλιού ±1 MHz	dB	-		35				-
Στάθμη εξόδου OUT 1	dBμV	131 (IMD3 -36 dB); 122*			131 (IMD3 -36 dB); 122*			122 (IMD3 -35 dB)
Στάθμη εξόδου OUT 1 + OUT 2	dBμV	128 (IMD3 -36 dB); 119*			128 (IMD3 -36 dB); 119*			Μόνο OUT 1
Διαφορά στάθμης μεταξύ καναλιών εξόδου	dB	-		2				-
Ρύθμιση στάθμης εξόδου	dB	25	20	30				20
Ρύθμιση κλίσης	dB	-			0 ÷ 6			0 ÷ 9
Συντελεστής θορύβου	dB	< 6						
Έξοδος δοκιμής	dB	-30						
Τάση εξόδου	VDC mA	-			Απενεργ. - 12 - 24 100mA @ 24V 200mA @ 12V			Bypass - 13 - 18 300
Τόνος	kHz	-						0 ÷ 22
Τάση δικτύου (50/60 Hz)	VAC	110 ÷ 240						
Κατανάλωση ισχύος	W	25						
Θερμοκρασία λειτουργίας	°C	-5 ÷ +50						
Βαθμός προστασίας	IP	IP30						
Διαστάσεις	mm	300 × 250 × 40						
Βάρος	kg	2.2						

* με 1 mux OFDM

MULTIMEDIA PERSPECTIVES Araba Hiribidea 34. 20500 Arrasate-Mondragón, Gipuzkoa, Spain
Donostia Ibilbidea 28. 20115 Astigarraga, Gipuzkoa, Spain Tel.: +34 943 44 88 95 . www.fagormultimedia.com

Διανέμεται από την KOSMOSAT SA