ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MOON

Σειρά WAF

Ενισχυτές ευρείας ζώνης υψηλής ισχύος και υψηλών επιδόσεων, ιδανικοί για τη διανομή επίγειων και δορυφορικών τηλεοπτικών σημάτων.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ιδανικοί για την ενίσχυση όλων των τηλεοπτικών καναλιών σε συλλογικές εγκαταστάσεις.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλή ισχύς εξόδου.
- Συμπαγές μεταλλικό περίβλημα αλουμινίου για υψηλό κέρδος και υψηλή ισχύ εξόδου.
- Υψηλή γραμμικότητα, ισχύς και κέρδος σε ελαφρύ, συμπαγή σχεδιασμό.
- Ισοστάθμιση κλίσης εξόδου.
- Ενσωματωμένο τροφοδοτικό, εύκολα αφαιρούμενο σε περίπτωση επισκευής.
- Υποστηρίζει τη διέλευση του σήματος επιστροφής σε διευρυμένο εύρος ζώνης συχνοτήτων και ενσωματώνει λειτουργία ελέγχου της κλίσης απόκρισης στη διαδρομή προώθησης.
- Το μοντέλο WAF 422 είναι κατάλληλο για σύστημα δύο καλωδίων με δύο ανεξάρτητα κυκλώματα δορυφορικής τηλεόρασης και ένα κοινό κύκλωμα για επίγεια τηλεόραση, επιπλέον της διαδρομής επιστροφής.

Τροφοδοσία	V	195 ÷ 265
Θερμοκρασία λειτουργίας	°C	0 ÷ 50

ΜΟΝΤΕΛΟ		WAF 210		WAF 311			WAF 422			
Κωδικός		35150		35152			35154			
Αριθμός εισόδων		1		1			2			
Αριθμός εξόδων		1		1			2			
Θύρες δοκιμής		2 (Είσοδος + Έξοδος)		2 (Είσοδος + Έξοδος)			4 (2 Έξοδοι + 2 Είσοδοι)			
Ζώνη	MHz	5 ÷ 65	86 ÷ 862	5 ÷ 65	86 ÷ 862	950 ÷ 2150	5 ÷ 65	86 ÷ 862	950 ÷ 2150	950 ÷ 2150
Μέγιστη στάθμη εξόδου	dBμV	115	120	115	120		-	118	120	
Απώλειες επιστροφής	dB	≥10		≥10		≥6	≥10		≥6	
Κέρδος	dB	15	40	15	40	35 ÷ 43	-2	40	35 ÷ 43	
Ρύθμιση στάθμης	dB	0 ÷ 20		0 ÷ 20			0 ÷ 20			
Ισοστάθμιση	dB	-	0 ÷ 20	-	0 ÷ 20	7	-	0 ÷ 20	7	
Εξασθένηση εξόδου δοκιμής	dB	30								
Συντελεστής θορύβου	dB	≤10	≤8	≤10	≤8	≤10	-	≤8	≤10	
Σύνδεσμοι		F (θηλυκοί)								
Κατανάλωση	W	6		7			8			
Διαστάσεις συσκευασίας	mm	166 × 274 × 62								
Βάρος	kg	0.65								