FQ75W1xxA

Καλώδια σύνδεσης SAT 75 Ohm

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η σειρά FENGER® FQ75W1xxA περιλαμβάνει ομοαξονικά καλώδια σύνδεσης SAT 75 Ohm υψηλής ποιότητας, σχεδιασμένα για αξιόπιστη μετάδοση ψηφιακού σήματος σε οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Με προηγμένη τριπλή θωράκιση Class A, προσφέρουν εξαιρετική προστασία από παρεμβολές EMI/RFI, εξασφαλίζοντας σταθερή μετάδοση σήματος, χαμηλό θόρυβο και πεντακάθαρη εικόνα σε συστήματα δορυφορικής TV. Οι συνδετήρες Quick F αρσενικός σε Quick F αρσενικό επιτρέπουν γρήγορη και ασφαλή εγκατάσταση, για αξιόπιστη μακροχρόνια απόδοση.



Class A

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Τριπλή θωράκιση – Class A (>85 dB)
- Κεντρικός αγωγός CCS (χάλυβας με επικάλυψη χαλκού)
- Πλέξη 96 συρμάτων αλουμινίου (κάλυψη >87%)
- Ανθεκτικό εξωτερικό περίβλημα PVC (Ø 5.5 mm)
- Συνδετήρες Quick F αρσενικός σε Quick F αρσενικό
- Πλήρως θωρακισμένοι συνδετήρες
- Βελτιστοποιημένα για συστήματα δορυφορικής TV

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

527052	FQ75W100A PVC White Jacket 1.0 m
527053	FQ75W150A PVC White Jacket 1.5 m

ΜΟΝΤΕΛΟ		FQ75W100A	FQ75W150A
Κωδικός		**527052**	**527053**
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ			
Τύπος συνδετήρα 1		Quick F αρσενικός	
Τύπος συνδετήρα 2		Quick F αρσενικός	
Θωράκιση συνδετήρων		Ναι	
ΚΑΛΩΔΙΟ			
Μήκος	m	1.0	1.5
Τύπος καλωδίου		Ομοαξονικό	
Σύνθετη αντίσταση	Ohm	75	
Εσωτερικός αγωγός		0.5 mm CCS 21%	
Μόνωση		2.9 mm SPE	
1ο στρώμα θωράκισης		Συγκολλημένο φύλλο αλουμινίου	
2ο στρώμα θωράκισης		Πλέξη 96 × 0.12 mm συρμάτων αλουμινίου (κάλυψη >87%)	
3ο στρώμα θωράκισης		Διπλό φύλλο αλουμινίου	
Εξωτερικό περίβλημα		5.5 mm PVC, λευκό	
Κλάση θωράκισης		Class A	
Απόδοση θωράκισης	dB	> 85	
ΓΕΝΙΚΑ			
Τύπος συσκευασίας		Bulk	
Μονάδα πώλησης		1 τεμάχιο σε σακουλάκι (polybag)	

© 2026 KOSMOSAT SA | Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος | Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

CE

KOSMOSAT SA
Νηρέως 1, Παλαιό Φάληρο, 175 61 Αττική, Ελλάδα
Τηλ. +30 210 98 48 058
www.kosmosat.gr