IEC75W1xxA

Καλώδια σύνδεσης TV 75 Ohm

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η σειρά FENGER® IEC75W1xxA περιλαμβάνει ομοαξονικά καλώδια σύνδεσης TV 75 Ohm υψηλής ποιότητας, σχεδιασμένα για αξιόπιστη μετάδοση ψηφιακού σήματος σε οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Με προηγμένη τριπλή θωράκιση Class A, προσφέρουν εξαιρετική προστασία από παρεμβολές EMI/RFI, εξασφαλίζοντας σταθερή μετάδοση σήματος, χαμηλό θόρυβο και άριστη ποιότητα εικόνας. Με συνδετήρες IEC αρσενικό σε IEC θηλυκό, εγκαθίστανται γρήγορα και με ασφάλεια και προσφέρουν αξιόπιστη, μακροχρόνια απόδοση σε συστήματα επίγειας TV.



Class A

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Τριπλή θωράκιση – Class A (>85 dB)
- Κεντρικός αγωγός CCS (χάλυβας με επικάλυψη χαλκού)
- Πλέξη 96 συρμάτων αλουμινίου (κάλυψη >87%)
- Ανθεκτικό εξωτερικό περίβλημα PVC (Ø 5.5 mm)
- Συνδετήρες IEC αρσενικός σε IEC θηλυκό
- Πλήρως θωρακισμένοι συνδετήρες
- Βελτιστοποιημένα για συστήματα επίγειας TV

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

527042	IEC75W100A PVC White Jacket 1.0 m
527043	IEC75W150A PVC White Jacket 1.5 m

ΜΟΝΤΕΛΟ		IEC75W100A	IEC75W150A
Κωδικός		**527042**	**527043**
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ			
Τύπος συνδετήρα 1		IEC αρσενικός	
Τύπος συνδετήρα 2		IEC θηλυκός	
Θωράκιση συνδετήρων		Ναι	
ΚΑΛΩΔΙΟ			
Μήκος	m	1.0	1.5
Τύπος καλωδίου		Ομοαξονικό	
Σύνθετη αντίσταση	Ohm	75	
Εσωτερικός αγωγός		0.5 mm CCS 21%	
Μόνωση		2.9 mm SPE	
1ο στρώμα θωράκισης		Συγκολλημένο φύλλο αλουμινίου	
2ο στρώμα θωράκισης		Πλέξη 96 × 0.12 mm συρμάτων αλουμινίου (κάλυψη >87%)	
3ο στρώμα θωράκισης		Διπλό φύλλο αλουμινίου	
Εξωτερικό περίβλημα		5.5 mm PVC, λευκό	
Κλάση θωράκισης		Class A	
Απόδοση θωράκισης	dB	> 85	
ΓΕΝΙΚΑ			
Τύπος συσκευασίας		Bulk	
Μονάδα πώλησης		1 τεμάχιο σε σακουλάκι (polybag)	

© 2026 KOSMOSAT SA | Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος | Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

CE

KOSMOSAT SA
Νηρέως 1, Παλαιό Φάληρο, 175 61 Αττική, Ελλάδα
Τηλ. +30 210 98 48 058
www.kosmosat.gr